



NEU EVO 165 Raupe

Technische Daten	EVO 165 DT	EVO 165 PT
Max. Stammdurchmesser	165 mm	
Walzenöffnung	220 mm x 165 mm	
Motor	Kubota Diesel	Vanguard EFI Benzin
Motorleistung	25 PS/18,4 kW	37 PS/27,2 kW
Hackscheibe	4 Disc-Messer	
Drehzahl Hackscheibe	1.380 U/min	1.280 U/min
Einzugswalzen	doppelte horizontale Walzen	
Häcksler-Steuerung	Smart-Stress mit Rückwärts-Automatik	
Tankinhalt	33 l	
Maße Laufwerksketten	1.450 x 230 x 300 mm	
Laufgeschwindigkeit	3,2 km/h	
Bodendruck	0,255 kg/cm ²	
Bodenfreiheit	194 mm	
Größe Einzugstisch	1.200 mm x 700 mm	
Auswurfrohr	280° drehbar und abklappbar	
Hydraulikölversorgung	50 l	
Betriebsstundenzähler	serienmäßig	
Länge (Transport)	2.540 mm	
Breite	1.370 mm	
Höhe	2.580 mm	
Gewicht	ca. 1.410 kg	1.290 kg
Schalleistungspegel (Lw) in dB(A)	114	115
Schalldruckpegel (Lp) in dB(A)	94	92
Farbe (Pulverbeschichtung)	grün (RAL 6018) / schwarz optional Wunschfarbe möglich	

NEU: extra-stabiler Raupenhäcksler mit Spurverbreiterung für Kommunalbetriebe, Baumpflege, Garten- und Landschaftsbau, Vermietung, uvm.

- Stammdurchmesser bis 165 mm
- Max. Walzenöffnung 220 mm x 165 mm
- Kubota Diesel-Motor bzw. Vanguard EFI Benzin-Motor gemäß EU Abgasstufe 5
- Spurbreite des Kettenfahrwerks einstellbar von 780 - 1.180 mm
- besonders breiter Einzugstisch für sperrigstes Hackgut
- stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen (Verstellung der Hackschnitzellänge)
- zentrale Schmierleiste
- abklappbares Ausblasrohr, Reinigungsklappe für Kühler, uvm.
- Patentiertes Disc-Messersystem, auf neuer schwerer Hackscheibe
- Doppelte, horizontale hydraulische Einzugswalzen
- „Smart Stress“ - intelligente Steuerung
- Hackschnitzelqualität gemäß Ö-Norm (G50-Qualität)
- CE-konform





Rufen Sie uns an: **+49 (0)2761 / 720 990-0** oder besuchen Sie unsere Website unter: **www.greenmech.de**