


Eco 150 TMP

für Dienstleister mit Kompaktschleppern und kleine, leichte Kommunaltraktoren, etc.

Technische Daten	
Max. Stammdurchmesser	150 mm
Walzenöffnung	155 mm x 155 mm
Länge (Transportlänge)	1.060 mm
Breite (Transportbreite)	2.180 mm
Höhe (Arbeitshöhe)	2.220 mm
Gewicht	490 kg
benötigte Traktorleistung	25-45 PS
Größe Hackscheibe	500 mm x 25 mm
Drehzahl Hackscheibe	2.400 U/min
Disc-Messer	4
Zufuhrwalzen	Federspannung doppelt hydraulisch
Häcksler-Steuerung	No-Stress mit Rückwärts-Automatik
Größe Zufuhrtrichter	800 mm x 700 mm
Auswurfrohr	280° drehbar
Hydraulik-Öl	Nein
Kupplung	Nein
Betriebsstundenzähler	serienmäßig
Schallleistungspegel (Lw) in dB(A)	117
Schalldruckpegel (Lp) in dB(A)	93
Farbe (Pulverbeschichtung)	grün (RAL 6018) optional Wunschfarbe möglich

- Stammdurchmesser bis 150 mm
- Zapfwellenantrieb der Hackscheibe, inkl. Gelenkwelle, 540 U/min
- Passend für 3-Punkt (KAT 1+2) an Kompakttraktoren von 25 - 45 PS
- Doppelte hydraulische Einzugswalzen
- Walzenantrieb mittels Schlepperhydraulik (erforderlich: 1 DW mit 20 l bei 180 bar oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf)
- Patentiertes Disc-Messersystem
- Einklappbarer Zufuhrtrichter für kompakten Transport
- Der Zufuhrtrichter ist seitlich angebracht – wahlweise auf der linken oder der rechten Seite
- Serie: Überlastschutz „No-Stress“ Power-Control
- Serie: stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen zur Verstellung der Hackschnitzzellänge
- CE-konform
- Optional lieferbar mit Anhängerkupplung
- Optional Zapfwelle mit Rutschkupplung (Reib-/Freilauf-Kupplung)





Rufen Sie uns an: **+49 (0)2761 / 720 990-0** oder besuchen Sie unsere Website unter: **www.greenmech.de**